

SEBA®

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ




CK ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΤΙΧΟΙΖΟΜΕΝΟΙ IP30

Η ανάγκη των οικιακών εγκαταστάσεων για εργονομία, καλαισθησία και άριστη ποιότητα κατασκευής, αντιπροσωπεύεται από την σειρά **SEBA CK**, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κατάλληλοι για όλο το φάσμα των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
- Πραγματοποιείται με κατεργασία ελασμάτων ψυχρής εξέλασης πάχους 1mm, πλύση, φωσφάτωση, ηλεκτροστατική πολυεστερική βαφή στο σύνολο του εξοπλισμού και σε λευκό χρώμα RAL 9003, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Άρτια συναρμολογούμενος στιβαρός μηχανολογικός εξοπλισμός, με αφαιρούμενη μετωπική πλάκα από την κορνίζα του υπόλοιπου εξοπλισμού.
- Μπάρες για γείωση και ουδέτερου.
- Πόρτα από φινιέ plexiglass.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ x ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΟΥ	ΘΥΡΙΔΕΣ & ΠΟΛΟΙ
CK112R	355 x 225 x 85mm	1 x 12 = 12
CK2093P	295 x 385 x 65mm	2 x 9 = 18
CK212R	355 x 405 x 85mm	2 x 12 = 24
CK2123P	355 x 405 x 65mm	2 x 12 = 24
CK312R	355 x 505 x 85mm	3 x 12 = 36
CK316	430 x 525 x 95mm	3 x 16 = 48
CK316R	430 x 525 x 85mm	3 x 16 = 48
CK416	455 x 665 x 95mm	4 x 16 = 64
CK420	550 x 700 x 95mm	4 x 20 = 80
CK525	650 x 850 x 95mm	5 x 25 = 125



Ειδικές διαστάσεις, καθώς και μεταλλικές πόρτες, κατόπιν παραγγελίας.

RS ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ IP55

Η ανάγκη των επαγγελματικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην διανομή μικρότερης ισχύος για εργονομία, στεγανότητα και δύσκολες συνθήκες λειτουργίας, αντιπροσωπεύεται από τη σειρά **SEBA RS**, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κατάλληλοι για όλο το φάσμα των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς στεγαζόμενους χώρους.
- Πραγματοποιείται με κατεργασία ελασμάτων ψυχρής εξέλασης πάχους 1,25mm, πλύση, φωσφάτωση, ηλεκτροστατική πολυεστερική βαφή σε γκρι χρώμα RAL 7035, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Άρτια συναρμολογημένος στιβαρός μηχανολογικός εξοπλισμός με τα κατάλληλα αυτοσβενόμενα παρεμβύσματα, μεντεσέδες, κλειδαριές υψηλής αντοχής και στεγανότητας.
- Μπάρες για γείωση και ουδέτερο.
- Αφαιρούμενες οπές για χρήση στηπιοθλιπτών στην είσοδο των καλωδίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ x ΒΑΘΟΣ	ΘΥΡΙΔΕΣ & ΠΟΛΟΙ
RS 112	350 x 250 x 130mm	1 x 12 = 12
RS 212	350 x 400 x 130mm	2 x 12 = 24
RS 312	350 x 500 x 130mm	3 x 12 = 36
RS 316	430 x 530 x 130mm	3 x 16 = 48
RS 416	470 x 670 x 130mm	4 x 16 = 64
RS 420	550 x 700 x 130mm	4 x 20 = 80



RSX Μεταλλικοί πίνακες με πόρτα plexiglass, ως ακολούθως:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ x ΒΑΘΟΣ	ΘΥΡΙΔΕΣ & ΠΟΛΟΙ
RSP 212	350 x 400 x 130mm	2 x 12 = 24
RSP 312	350 x 500 x 130mm	3 x 12 = 36
RSP 316	430 x 530 x 130mm	3 x 16 = 48
RSP 416	470 x 670 x 130mm	4 x 16 = 64
RSP 420	550 x 700 x 130mm	4 x 20 = 80



Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

RSX ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ IP55

Η ανάγκη των σύγχρονων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε μεγαλύτερη ισχύ και προστασία, αντιπροσωπεύεται από την σειρά **SEBA RSX**, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κατάλληλοι για στεγαζόμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικούς χώρους.
- Πλύση, φωσφάτωση, ηλεκτροστατιστική πολυεστερική βαφή σε γκρι χρώμα RAL 7035, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Άρτια συναρμολογημένος στιβαρός μηχανολογικός εξοπλισμός με τα κατάλληλα αυτοσβενόμενα παρεμβύσματα, μεντεσέδες, κλειδαριές υψηλής αντοχής και στεγανότητας.
- Μεταλλική βάση, μετωπική πλάκα και υπερυψωμένες ράγες Ω, για την εύκολη διέλευση καλωδίων εντός πλαστικών καναλιών.
- Μπάρες για γείωση και ουδέτερο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ x ΒΑΘΟΣ	ΘΥΡΙΔΕΣ & ΠΟΛΟΙ
RSX607517	600 x 750 x 170mm	3 x 21 = 63
RSX609017	600 x 900 x 170mm	4 x 21 = 84
RSX601017	600 x 1050 x 170mm	5 x 21 = 105
RSX601217	600 x 1200 x 170mm	6 x 21 = 126

Ειδικές διαστάσεις, καθώς και η τοποθέτηση γενικού διακόπτη και διανομής καλωδίων, κατόπιν παραγγελίας.

VS ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ IP55

Η ανάγκη των επαγγελματικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στον εξειδικευμένο αυτοματισμό για εργονομία στεγανότητα και δύσκολες συνθήκες λειτουργίας, αντιπροσωπεύεται από τη σειρά **SEBA VS**, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κατάλληλα για βιομηχανικό εξοπλισμό σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς στεγαζόμενους χώρους.
- Πραγματοποιείται με κατεργασία ελασμάτων ψυχρής εξέλασης πάχους 1,25mm, πλύση, φωσφάτωση, ηλεκτροστατική πολυεστερική βαφή σε γκρι χρώμα RAL 7035 υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Άρτια συναρμολογούμενος στιβαρός μηχανολογικός εξοπλισμός με τα κατάλληλα αυτοσβενόμενα παρεμβύσματα, μεντεσέδες, κλειδαριές υψηλής αντοχής και στεγανότητας.
- Αφαιρούμενες οπές για χρήση στηπιοθλιπτών στην είσοδο των καλωδίων.

ΚΩΔΙΚΟΣ

VS 250
VS 300
VS 400
VS 500
VS 600
VS 700
VS 800
VS 1000

ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ x ΒΑΘΟΣ

200 x 250 x 140mm
250 x 300 x 140mm
300 x 400 x 170mm
400 x 500 x 170mm
450 x 600 x 200mm
500 x 700 x 200mm
600 x 800 x 230mm
700 x 1000 x 250mm



Ειδικές διαστάσεις, καθώς και δυνατότητα κλειδώματος ή ανοξείδωτης κατασκευής, κατόπιν παραγγελίας.

ΟΥΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΠΙΛΑΡ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ MINIMUM IP55

Η ανάγκη προστασίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υπό δύσκολες συνθήκες σε υπαίθριους χώρους για στεγανότητα και αντοχή στη διάβρωση,αντιπροσωπεύεται απο την σειρά **SEBA OUT**,με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κατάλληλοι για εξωτερικούς,μη στεγαζόμενους ρυπαρούς χώρους έντονης υγρασίας.
- Πραγματοποιείται με κατεργασία ελασμάτων ψυχρής εξέλασης πάχους 1,5 mm, απολάδωση, φωσφάτωση, ηλεκτροστατική πολυεστερική βαφή σε γκρι χρώμα RAL 7035, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Άρτια συναρμολογημένος στιβαρός μηχανολογικός εξοπλισμός με τα κατάλληλα αυτοσβενόμενα παρεμβύσματα, μεντεσέδες, κλειδαριές υψηλής αντοχής και στεγανότητας.
- Βάση απο ποδαρικά στραντζαρισμένου ελάσματος ή δυνατότητα στήριξης με ειδική βάση UPN RAL 9005, σε προκατασκευασμένες βάσεις σκυροδέματος.
- Ειδικά γαλβανισμένα στέγαστρα, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποχέτευση ομβρίων μακριά απο τον εξοπλισμό.
- Δυνατότητες κατασκευής ειδικών διαστάσεων, σε διάφορα χρώματα, με οπτική επαφή του εσωτερικού εξοπλισμού.
- Ανοξειδωτες κατασκευές.



Ειδικες κατασκευές κατόπιν συννενοησης.

F ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ IP55

Η ανάγκη προστασίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης, υπό δύσκολες συνθήκες, σε περιορισμένους χώρους υποσταθμών, για ευελιξία, ταχύτητα εγκατάστασης, ευρυχωρία, επεκτασιμότητα και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις πλευρές του εξοπλισμού, αντιπροσωπεύεται από την σειρά **SEBA F**, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Κατάλληλα για στεγαζόμενους ρυπαρούς χώρους έντονης υγρασίας.
- Πραγματοποιείται με κατεργασία ελασμάτων ψυχρής εξέλασης πάχους 1,5mm, πλύση, φωσφάτωση, ηλεκτροστατική πολυεστερική βαφή σε γκρι χρώμα RAL 7035, υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Άρτια συναρμολογημένος στιβαρός μηχανολογικός εξοπλισμός με τα κατάλληλα αυτοσβενόμενα παρεμβύσματα, μεντεσέδες, κλειδαριές υψηλής αντοχής και στεγανότητας.
- Επιδαπέδια στήριξη, με ειδική βάση UPN RAL 9005 πλίνθου, προστασίας εξοπλισμού.
- Επιμέρους μεταλλικά εξαρτήματα στήριξης υλικών, αποκλειστικής κατασκευής SEBA.



Ειδικές κατασκευές κατόπιν συνεννόησης.